

Dezimeterwellen - Funkstation TLD .

Betrieb		Stromquellen	Antennen	Bestandteile einer Anlage	Gewicht Kg.
Motor	Megahertz				
0,91-0,84	330 - 355	1 Netzgerät N 1 Tretgenerator 1 Benzineaggregat	2 Richtstrahl- - antennen	1 Empfängerkasten E 1 Zubehörkasten Z 1 Antennenkiste A 1 Kabelkiste K 2 Futterale mit je 1 Stativ 1 Tretgenerator 1 Netzanschluss- gerät N 1 Betriebst.Kiste 1 Benzinelekt.Aggr.	27,0 16,0 15,7 23,5 7,2 23,0 30,4 15,2 25,2

Sendeleistung: ca. 2 Watt Betriebsarten: Telephonie und Telegraphie tönend

Die elektrische Prüfung wird von Fachpersonal durchgeführt .

4 - Kanal - Gerät M K 1

(zu T L D)

Stromquelle	Bestandteile	Gewicht
Netzgerät N der T L D - Sta.	1 Apparatkasten 1 Zuhörkasten	35,4 Kg. 23,6 "

Verwendung:

Das Mehrkanalgerät M K 1 ist ein Zusatzgerät zur T L D - Sta.

Das Netzgerät der Station speist gleichzeitig auch das M K 1 - Gerät.

Mit dem Mehrkanalgerät M K 1 ist es möglich, die T L D gleichzeitig mit 4 voneinander unabhängigen Kanälen auszusteuern. Von den 4 Kanälen können 2 Kanäle für Telefongespräche und 2 Kanäle für Telegraphie oder Hellschreiber verwendet werden.

Die elektrische Prüfung erfolgt gemeinsam mit der T L D - Sta. durch Fachpersonal.

Z + B/Febr 1950/Bal/LI/100

M K 1 No. 12

Netzanschlussgerät zu T L D - Sta.

Stromquelle	Vwendungszweck	Gewicht
Wechselstrom- Netz 110/125/145/ 220 & 250 Volt	Das Netzgerät liefert die notwendigen Betriebs- spannungen für den Betrieb der TLD-Sta. aus dem Lichtnetz. Wird mit der TLD gleichzeitig das Mehr- kanalgerät M K 1 betrieben, so liefert das Netz- gerät die Speisespannungen ebenfalls für dieses Gerät.	NG 30,4 Kg. + ein Traggreiff 3,0 Kg.

Die elektrische Prüfung erfolgt gleichzeitig mit der T L D - Station zusammen
durch Fachpersonal.

Z + B/Fehr.1950/Dal/AL/100

NG TLD No. 21